

	LMD-GSM Mini+	LMD-GSM Mini+e	LMD-GSM Mini RN	LMD-GSM Micro R	LMD-GSM Sealbox
Ilość wejść cyfrowych	8	8	8	6	3 (optoizolowane)
Ilość wejść analogowych				2 (0-15VDC)	
Ilość wyjść	4 (OC)	4 (OC)	4 (PK)	2 (OC lub PK)	4 (2xPK i 2xOC)
Sterowanie wyjść	zdalnie / lokalnie / czasowo	zdalnie / lokalnie / czasowo	zdalnie / lokalnie / czasowo	zdalnie / czasowo	zdalnie / lokalnie / czasowo
Zasilanie główne / buforowe	12-14VDC	12-14VDC	12-14VDC	10-15VDC	9-25VAC / 9-30VDC / 3.7VDC(LiPo)
Zasilanie ładowania	16-17VAC	16-17VAC	16-17VAC		układ ładujący LiPo
Obudowa	uniwersalna z mocowaniem	uniwersalna z mocowaniem	6M na szynę DIN 35	4M na szynę DIN 35	szczelna (IP65) poliwęglanowa
Sygnalizacja działania	2xLED	2xLED	LCD	3xLED	3xLED
Ilość użytkowników	8	8	60	30	500 (8 grup)
Rozmiar bufora zdarzeń	480	480	600	450	600
Komunikaty SMS/CLIP	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +	+ / +
Zdalne sterowanie SMS	18 komend	22 komendy	29 komend	31 komend	33 komendy
Zdalne sterowanie wyjść	SMS / CLIP	SMS / CLIP	SMS / CLIP / DTMF	SMS / CLIP / DTMF	SMS / CLIP
Kody USSD	+	+	+	+	+
Limit kosztów SMS	+	+	+	+	+
Test transmisji	okresowy	okresowy	okresowy / godzinny	okresowy / godzinny	okresowy / godzinny
Badanie zasilania AC/DC	+ / +	+ / +	+ / +	obecność AC	+ / LiPo
Badanie otoczenia	temperatura	temperatura	temperatura	temperatura	temperatura / wilgoć
Badanie sygnału	jamming / interferencje	jamming / interferencje	jamming / interferencje	jamming / interferencje	jamming
Obsługa mikrofonu	+	+			
Automatyzacja wyjść i wejść	8 profili / 32 elementy / 3 stopery	8 profili / 32 elementy / 3 stopery	16 profili / 56 elementy / 10 stopery	8 profili / 50 elementy / 5 stopery	8 profili / 45 elementów / 8 stoperów
Czas automatyzacji	godzina	godzina	godzina / dzień / miesiąc	godzina / dzień tygodnia	godzina / dzień / miesiąc
Działanie automatyzacji	bezczynność	bezczynność	bezczynność / czas rzeczywisty	bezczynność / czas rzeczywisty	bezczynność / czas rzeczywisty
Funkcje wywołujące automat.			8 funkcji / 49 elementy	4 funkcji / 49 elementy	6 funkcji / 33 elementów
Zegar	wewnętrzny	wewnętrzny	niezależny RTC	wewnętrzny	wewnętrzny
Aktualizacja czasu i daty	zdalnie / GSM	zdalnie / GSM / NTP	interfejs / zdalnie / GSM / NTP	zdalnie / GSM / NTP	zdalnie / GSM / NTP
Harmonogram pracy			wejścia / poł. przychodzące		wejścia / poł. przychodzące
Logi zdarzeń w pamięci	1500 logów	1500 logów	6500 logów	3200 logów	5500 logów
Obsługa GPRS	TCP/IP	SMTP	TCP/IP lub SMTP	SMTP	SMTP
Szyfrowanie GPRS	algorytm	SSL	algorytm / SSL	SSL	SSL
Zapis pomiarów w pamięci			temperatura	temperatura / napięcia	temperatura / wilgoć
Telemetria pomiarów SMTP			+	+	+

	LMD-GSM Mini	LMD-GSM Mini R	LMD-GSM Mini R+	LMD-GSM Spartan
Ilość wejść cyfrowych	8	8	8	5 (0-15VDC)
Ilość wejść analogowych				
Ilość wyjść	4 (OC)	4 (PK)	4 (PK)	4 (PK)
Sterowanie wyjść	zdalnie / lokalnie / czasowo	zdalnie / lokalnie / czasowo	zdalnie / lokalnie / czasowo	zdalnie / lokalnie / czasowo
Zasilanie główne / buforowe	12-14VDC	12-14VDC	12-14VDC	10-15VDC lub 9-25VDC
Zasilanie ładowania	16-17VAC	16-17VAC	16-17VAC	
Obudowa	uniwersalna z mocowaniem	6M na szynę DIN 35	6M na szynę DIN 35	uniwersalna (badanie sabotażu)
Sygnalizacja działania	2xLED	LCD	LCD	2xLED
Ilość użytkowników	8	60	60	250 (4 grupy)
Rozmiar bufora zdarzeń	320	400	400	400
Komunikaty SMS/CLIP	+ / +	+ / +	+ / +	+ / + (do 8 użytkowników)
Zdalne sterowanie SMS	17 komend	20 komend	23 komendy	20 komend
Zdalne sterowanie wyjść	SMS / CLIP	SMS / CLIP / DTMF	SMS / CLIP / DTMF	SMS / CLIP
Kody USSD	+	+	+	+
Limit kosztów SMS	+	+	+	+
Test transmisji	okresowy	okresowy	okresowy / godzinny	okresowy / godzinny
Badanie zasilania AC/DC	+ / +	+ / +	+ / +	
Badanie otoczenia	temperatura	temperatura	temperatura	
Badanie sygnału			jamming / interferencje	jamming
Obsługa mikrofonu	+			
Automatyzacja wyjść i wejść			16 profili / 56 elementy / 10 stopery	8 profili / 40 elementów / 3 stopery
Czas automatyzacji			godzina / dzień / miesiąc	godzina / dzień
Działanie automatyzacji			bezczynność / czas rzeczywisty	bezczynność / czas rzeczywisty
Funkcje wywołujące automat.			8 funkcji / 49 elementy	
Zegar			niezależny RTC	wewnętrzny
Aktualizacja czasu i daty			interfejs / zdalnie / GSM / NTP	zdalnie / GSM
Harmonogram pracy			wejścia / poł. przychodzące	poł. przychodzące
Logi zdarzeń w pamięci			6500 logów	500 logów
Obsługa GPRS				
Szyfrowanie GPRS				
Zapis pomiarów w pamięci			temperatura	
Telemetria pomiarów SMTP				